



NEU
IM SORTIMENT

bei KLUWE Rudow

KVVH – Konstruktionsvollholz

Konstruktive Vollholzprodukte, maßhaltiges Bauholz für höhere Anforderungen - **KVVH**® gemäß qualitativen Standard für eine Vielzahl von Anwendungen im Holzbau.

Konstruktionsvollholz - NSI (für den nicht sichtbaren Bereich), DIN 1052, gehobelt und gefast, keilgezinktes KVVH® gemäß DIN EN 15497, getrocknet auf 15 +/-3% Holzfeuchte.

Natürlicher Baustoff aus Holz. Sie erhalten von uns preiswertes Konstruktionsholz - KVVH® nach DIN. Oberfläche ist bearbeitet, d.h. gehobelt und gefast. Das KVVH® (Konstruktionsholz) ist technisch getrocknet, mit einer Restfeuchte von 15 ± 3%. Die technische Holz Trocknung erzielt eine sehr hohe Maßhaltigkeit und dimensionsstabil, d.h. in verbautem Zustand sind nur noch sehr minimale Maß- und Formänderungen zu erwarten.

Eigenschaften

- Tragfähigkeit: nach DIN 4074
- Holzfeuchte: 15 ± 3%
- Holzart: Fichte
- Oberflächenbeschaffenheit: gehobelt und gefast
- Schnittklassen: A, B
- Maßhaltigkeit: DIN EN 336, Maßhaltigkeitsklasse 2

Verfügbare Längen: 5 m

Ein Trennschnitt
ist am Lager in
Rudow möglich.

Maße am Lager:

40 x 60 x 5000 mm	60 x 200 x 5000 mm	80 x 200 x 5000 mm	100 x 200 x 5000 mm
60 x 80 x 5000 mm	80 x 100 x 5000 mm	100 x 100 x 5000 mm	120 x 120 x 5000 mm
60 x 120 x 5000 mm	80 x 160 x 5000 mm	100 x 120 x 5000 mm	140 x 140 x 5000 mm